

ninolux

Medicinkylskåp



ab ninolab

NINOLUX Medicinkylskåp, 119 resp. 350L

Farmaceutiska kylskåp för förvaring av läkemedel och vaccin.

Samtliga skåp har digital display med audiellt/visuellt temperaturalarm och larm för öppen dörr, samt potentialfri anslutning för externt larm. Minne för min/max temperatur. Fläkt i kammaren för jämn temperatur +5°C ±3°C. Skåpen har valbar automatisk avfrostning. Medicinkylarna är i relevanta delar tillverkade enligt standarden DIN 58345 och kompletterade med: Frostskyddstermostat som skyddar mot temperatur understigande +2°C.

Tippskydd och batteribackup för larm vid strömbortfall, samt USB logger.

Välj mellan solid eller glasdörr, höger eller vänsterhängd modell. Skåpen finns även i gnistsäkert utförande och som 570L. Levereras med trådhyllor som standard men övrig inredning finns som tillval t.ex. perforerade hyllplan i plåt eller plexiglas och utdragbara lådor med avdelare. Övriga tillval är elektroniskt lås, genomföringsport, kombiskåp m.m.

Kylskåpen kan dessutom konfigureras individuellt efter önskemål. Kontakta oss gärna för offert!

Specifikationer

	Underbänk	Fullhöjd
Kylning	Fläkt i kammaren	
Styrning	Digital termostat	
Temperaturområde	+2°C till +8°C	
Dimensioner exteriör (B x D x H)	600x600x850 mm	600x600x1850 mm
Dimensioner interiör (B x D x H)	510x485x620 mm	510x485x1620 mm
Volym, brutto/netto	130/119 L	374/350 L
Interiör	Vit ABS	
Hyllor	3 trådhyllor	4 trådhyllor
Energiförbrukning Solid-/Glasdörr (kWh/24h)	1,12/1,78	1,85/2,1
Nettovikt Solid-/Glasdörr	44 kg/52 kg	80 kg/89 kg
Ljudnivå dB (A)	40	
Köldmedium	R600a	



Tillval

142LS300	RFID lås LS300
142SALTO	Saltolås
142HYLLAPLEXI	Hylla i plexiglas
142HYLLAPLEXIPERF	Perforerad hylla i plexiglas (hål Ø 14mm)
142HYLLAPLAT	Hylla i perforerad plåt
142306000AAD5	Utdragbar låda AluCool med avdelare. Max 2/9 (Underbänk/Fullhöjd)
142PORT	Genomföringsport

Tillval som ingår som standard i DIN 58345:

142FROSTSKYDD	Frostskyddstermostat
142USBLOG	USB logger TempU 04
142TIPPSKYDD	Tippskydd
142BATT	Batteribackup för larm



Tydlig display

På den inbyggda displayen kan du enkelt avläsa temperaturen och där finns även en indikeringslampa som varnar för låg och hög temperatur och om dörren lämnas öppen. Larm aktiveras om den verkliga temperaturen avviker mer än ±3 C från inställt börvärde på 5 C. Min/max temperaturen lagras också i displayen. Anslutning till externlarm är standard. Enkel brytande/slutande kontakt, max 30 Volt, 1 Ampere

Övergripande för den tyska standarden DIN 58345:2007-09 farmaceutiska kylskåp:

- Drifttemperatur +5°C ±3 C (+2°C till +8°C)
- Loggning av temperatur
- Frostskyddstermostat för temperaturer under +2°C
- Ljudnivå <60dB(A)

- Spänningsfri kontakt för anslutning till externt larm
- Audiellt och visuellt larm vid temperatur utanför inställt gränsvärde
- Låsbar dörr
- Tippskydd

